

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS POR GRANITE SOLUTIONS



## Aspecto enlosado

Benissimo Systems™ Granite Solutions™ es ideal tanto para construcciones nuevas como para remodelaciones. Mediante una correcta instalación se puede conseguir un aspecto enlosado.



1 Corte el contrachapado a ras de la superficie. Las baldosas de Benissimo Granite Solutions™ tienen su propio borde. Para realizar una remodelación sobre laminado, elimine el borde y los contratopes de cocina. Para más instrucciones acerca de la instalación sobre laminado, lea las notas adicionales.



2 La superficie debe ser sólida y no debe tener irregularidades; Se recomienda que sea una superficie de contrachapado con unas dimensiones de 5/8" con una capa de hormigón de 1/4", o 3/4" de contrachapado con una barrera antihumedad.



3 Coloque las baldosas y demás componentes en seco, y mueva y rótelas para conseguir el mejor contraste posible. Hay que tener en cuenta que, al ser el granito una piedra natural, puede haber leves variaciones de color entre las baldosas.



4 Se puede cortar el granito con una sierra mojada para conseguir los ángulos y tamaños deseados. Sierre las piezas de canto redondeado primero, y pula el canto serrado con una piedra de afilar.



5 Las esquinas interiores con un ángulo de 45°, al igual que el resto de las baldosas, se cortan en el lugar de la instalación.



6 Las esquinas exteriores con un ángulo de 45° se cortan en el lugar de la instalación haciendo uso de tres baldosas de canto redondeado.



7 Es importante utilizar únicamente un preparado de secado rápido o una mezcla de mortero para granito. No se recomienda un preparado convencional. Las losas tienen un lado más pesado que el otro. Use el producto recomendado para su sustrato, y extiéndala con una paleta gruesa.



8 Para una buena instalación, coloque las esquinas interiores primero.



9 Para minimizar las irregularidades y las líneas entre baldosas, las juntas encajan perfectamente, sin separadores. El granito ha sido moldeado con precisión, y los bordes diseñados cuidadosamente, para una perfecta instalación.



10 Si alguna de las baldosas se asentara al colocarla, extráigala con una ventosa, y reinstálela. Vuelva a aplicar la mezcla de mortero para granito o el preparado de secado rápido para nivelar y enderezar la superficie. Utilice cinta aislante para mantener las piezas pequeñas en su sitio.



11 Rellene las juntas de las baldosas con argamasa sin arena de un color complementario, e impermeabilice tanto las losas como la masa con el producto recomendado por Benissimo Systems™.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El granito es un material poroso, por lo que, para prevenir manchas, hay que resellarlo cada pocos años con un sellador penetrante. Utilice el producto recomendado por Benissimo Systems™.
- Limpie la superficie con un limpiador natural con un pH entre 7 y 10. No use limpiadores con ácido o lejía. Utilice el limpiador recomendado por Benissimo Systems™.
- A pesar de que el granito, que contiene cuarzo y feldespato, es uno de los materiales naturales más duros, **no se recomienda cortar sobre esta superficie.**

## NOTAS ADICIONALES

- En ocasiones, las baldosas interiores estarán algo húmedas y parecerán más oscuras, pero se aclararán al secarse.
- Se recomienda que la superficie de laminado sea estructuralmente sólida y dimensionalmente estable, y que tenga una capa de contrachapado de al menos 3/4". El laminado actuará como una barrera antihumedad. Debe utilizarse un preparado de secado rápido para instalaciones de granito sobre laminado. Cuanto más áspero sea el laminado, mejor será la adhesión.
- Se puede enlechar el granito con una masa epóxica, pero antes hay que impermeabilizarlo. Siga las instrucciones del fabricante.